

20
JAHRE
JUBILÄUM



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT



NOVITÀ HENDI 2019
LAVAGGIO

LAVASTOVIGLIE

- Lavastoviglie professionali facili da usare, mantenere, pulire e servire.
- Consumo di acqua di solo 2-2,5 litri per ciclo (a seconda della pressione dell'acqua).
- Struttura completamente realizzata in acciaio inossidabile, dotata di piedini regolabili.
- Dotato di una caldaia e di un elemento riscaldante nel serbatoio dell'acqua.
- Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62 ° C, temperatura dell'acqua di risciacquo: 85 ° C.
- Perfetto per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi, ecc.
- Ciclo di lavaggio solo tak.

LAVABICCHIERI K40

- Adatto per cesti di 400x400 mm, altezza massima del bicchiere 290 mm.
- Aerografi rotanti separati in acciaio inox per il lavaggio e il risciacquo.
- Dotato di robusta porta a doppia parete con due cerniere, necessita di 325 mm di spazio per aprirsi completamente.
- Capacità della caldaia di 3,5 litri (2,5kW), capacità del serbatoio di 17 litri (2,5kW).
- Pompa dell'acqua (0,1HP) con grado di protezione IP44.
- Con termometro per la lettura della temperatura della caldaia.
- Peso: 39 kg.
- Accessori in dotazione con la lavastoviglie
 - cestello per bicchieri (400x400x (H) 150 mm)
 - cestello per bicchieri con 40 perni di supporto (400x400x (H) 110 mm)
 - cestello per posate (110x110x (H) 130 mm)
 - tubo dell'acqua con attacco filettato interno 3 "(150 cm)
 - tubo di scarico ø25mm (200cm)
 - cavo di alimentazione senza spina
 - dosatore brillantante

Dalla settimana 04/2019

S.S.
 STAINLESS STEEL


Codice		mm	Capacità	Prezzo
230299	Lavabicchieri K 40	470x510x(H)710	2,8kW/230V	1.438,45 €
233009	Con pompa detergente	470x510x(H)710	2,8kW/230V	1.558,80 €
233016	Con pompa di scarico	470x510x(H)710	2,8kW/230V	1.558,80 €
233023	Con pompa di scarico e detergente	470x510x(H)710	2,8kW/230V	1.679,15 €

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER BICCHIERI

- La struttura consente il massimo flusso d'acqua tra i bicchieri in tutte le direzioni.

Codice	mm	Prezzo
871331	400x400x(H)150	17,05 €
871348	400x400x(H)110	17,60 €

Disponibile in 4 Settimane


PP
 POLYPROPYLENE

CESTO POSATE

Codice	mm	Prezzo
871324	125x84x(H)135	3,45 €

Dalla settimana 03/2019


PP
 POLYPROPYLENE

LAVASTOVIGLIE K50

- Adatta per cesti di 500x500 mm, altezza massima dei bicchieri 325 mm, altezza massima dei piatti 335 mm.
- Dotato di spruzzatori multipli e bracci irroratori.
- Aerografi rotanti separati per il lavaggio (in plastica) e il risciacquo (acciaio inossidabile) e spruzzatori superiori fissi per il lavaggio.
- Dotato di robusta porta a doppia parete con due cerniere, ha bisogno di 370 mm di spazio per aprire completamente.
- Capacità della caldaia di 6 litri (6kW), capacità del serbatoio di 35 litri (6kW)
- Potente pompa dell'acqua (0,75HP) con grado di protezione IP44
- Con termometro per la lettura della temperatura della caldaia.
- Peso 57 kg
- Accessori in dotazione con la lavastoviglie
 - cestello per bicchieri (500x500x (H) 105 mm)
 - cestino per piatti (500x500x (H) 105 mm)
 - cestello per posate (110x110x (H) 130 mm)
 - tubo dell'acqua con attacco filettato interno 3 "(150 cm)
 - tubo di scarico ø25mm (200cm)
 - cavo di alimentazione senza spina
 - dosatore brillantante

Dalla settimana 04/2019



Codice		mm	Capacità	Prezzo
230305	Lavastoviglie K50	570x600x(H)830	6,6kW/400V	1.799,55 €
233030	Con pompa detergente	570x600x(H)830	6,6kW/400V	1.919,90 €
233047	Con pompa di scarico	570x600x(H)830	6,6kW/400V	1.919,90 €
233054	Con pompa di scarico e detergente	570x600x(H)830	6,6kW/400V	2.040,30 €
231050	Supporto per lavastoviglie K 50	560x560x(H)500		193,05 €

CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER VASSOI

- La struttura consente il massimo flusso di acqua tra i vassoi in tutte le direzioni.
- Con pin preformati.
- Con una estremità aperta per vassoi e altri oggetti lunghi.

Codice	mm	Prezzo
877111	500x500x(H)100	18,80 €

Disponibile in 4 Settimane



CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER TAZZE

- La struttura consente il massimo flusso d'acqua tra i piatti in tutte le direzioni.
- 16 sezioni.

Codice	mm	Prezzo
877128	500x500x(H)100	21,15€

Disponibile in 4 Settimane



CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE PER VETRERIA

Codice		mm	Prezzo
877050	9 settori	500x500x(H)104	19,95 €
877043	16 settori	500x500x(H)104	21,15 €
877036	25 settori	500x500x(H)104	21,15 €
877029	36 settori	500x500x(H)104	23,50 €
877012	49 settori	500x500x(H)104	23,50 €

Disponibile in 4 Settimane





LAVASTOVIGLIE A CAPOTE K1500

- Facile da aprire grazie a un sistema di sollevamento a molla supportato per la cappotta.
- La lavastoviglie è alta 1830 mm quando la copertura è sollevata.
- Adatto per cesti di 500x500 mm, altezza massima dei bicchieri 395 mm, altezza massima dei piatti 400mm.
- Aerografi rotanti separati in acciaio inox per il lavaggio e il risciacquo.
- Capacità della caldaia di 7,4 litri (7,5kW), capacità del serbatoio di 58 litri (6kW)
- Potente pompa dell'acqua (1,5 HP) con grado di protezione IP44
- Con termometro separato per la lettura della temperatura della caldaia e del serbatoio.
- Con 4 filtri di superficie nel serbatoio e un filtro del setaccio che copre l'ingresso della pompa.
- Peso 111 kg
- Accessori in dotazione con la lavastoviglie
 - cestello per bicchieri (500x500x (H) 105 mm)
 - cestino per piatti (500x500x (H) 105 mm)
 - cestello per posate (110x110x (H) 130 mm)
 - tubo dell'acqua con attacco filettato interno 3 "(150 cm)
 - tubo di scarico ø25mm (200cm)
 - cavo di alimentazione senza spina
 - dosatore brillantante

Dalla settimana 04/2019



Codice		mm	Capacità	Prezzo
230312	Lavastoviglie K1500	750x880x(H)1390	8,6kW/400V	3.605,10 €
233061	Con pompa detergente	750x880x(H)1390	8,6kW/400V	3.725,45 €

SCIVOLI DI ACCOMPAGNAMENTO PER CESTELLI

Dalla settimana 02/2019



TAVOLO DI ENTRATA LAVAGGIO

- in acciaio inox, con piedini regolabili, invaso di scorrimento, alzatina posteriore, vasca, di facile montaggio, compreso di utensili per il montaggio

Codice	Modell	mm	Prezzo
231777	Lato sinistro	1200x600x(H)880	454,45 €
231791	Lato destro	1200x600x(H)880	454,45 €

TAVOLO DI USCITA LAVAGGIO

- in acciaio inox, con piedini regolabili, alzatina posteriore, invaso di scorrimento, di facile assemblaggio, incluso di accessori ed utensili per il montaggio

Codice	Modell	mm	Prezzo
231760	Lato sinistro	1000x600x(H)880	340,40 €
231784	Lato destro	1000x600x(H)880	340,40 €

Dalla settimana 02/2019



DOCCIA PER PRE RISCIACQUO

- Colonna a colonna singola.
- Sciacquatrice resistente al flusso d'acqua ad alta pressione.
- Flusso massimo d'acqua: 17 L / min. ad una pressione di 4 bar.
- Manico in plastica.
- Supporto per colonna regolabile.
- Montaggio a parete (accorciamento opzionale).
- Tubi di collegamento: 1/2", lunghezza 400 mm ciascuno.
- Foro del tavolo richiesto: \varnothing 27 mm.

DISPONIBILE

S.S.
 STAINLESS STEEL

Codice	Prezzo
970300	206,05 €

ADDOLCITORE D'ACQUA

- L'acqua dura contiene minerali disciolti - composti di calcio e magnesio, tra gli altri. Gli ioni di calcio e magnesio provocano depositi di calcare, che sono rischiosi per oggetti e strumenti a contatto con acqua o vapore. L'addolcimento è un processo in cui tutti i composti di calcio e magnesio che causano la durezza dell'acqua vengono rimossi. Passando attraverso la colonna di resina, gli ioni di calcio e magnesio vengono assorbiti dalle particelle di resina. Quando la capacità di scambio ionico della resina si esaurisce, dovrebbe essere ripristinata in un appropriato processo di rigenerazione con l'uso di una soluzione salina
- L'addolcitore d'acqua può essere installato ovunque la temperatura dell'acqua sia inferiore a 45 ° C e la pressione di ingresso dell'acqua non superi i 2 bar
- Rigenerazione: solo sale non modificato
- Solo per acqua potabile
- Adatto per addolcire l'acqua per macchine per il caffè, forni a vapore, lavastoviglie e fabbricatori di ghiaccio.
- Grazie alle sue ridotte dimensioni è perfetto per bar e ristoranti
- Grazie ai componenti di alta qualità utilizzati, il dispositivo rimane a prova di guasto e operativo per molti anni.
- Pressione dell'acqua di lavoro ottimale: 1-2 bar
- Durante la rigenerazione dell'addolcitore, la macchina collegata non deve essere utilizzata.
- Pressione massima / minima dell'acqua: da 1 a 8 bar.
- Flusso nominale: 1000 L / h.
- Temperatura ambiente: da 4 ° C a 35 ° C.
- temperatura dell'acqua di mandata: da 4 ° C a 25 ° C.
- Dimensione del collegamento: 3/8".

Disponibile in 3 Settimane


Codice	kg	Liter	mm	Prezzo
231210	1	8 l / 7,5 kg	\varnothing 185x(H)400	105,40 €
231227	1,5	12 l / 8,4 kg	\varnothing 185x(H)500	123,65 €
231234	2	16 l / 11,2 kg	\varnothing 185x(H)600	147,20 €

SALE PER ADDOLCITORI

- Composizione: compresse di sale
- cloruro di sodio NaCl 99,8%

Codice	Prezzo
231265	11,70 €

DISPONIBILE


ADDOLCITORI PER ACQUA (SEMI) AUTOMATICI

- L'utilizzo di addolcitori d'acqua aiuta a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature per la ristorazione.
- Gli addolcitori si basano su un processo di scambio ionico in cui gli ioni di calcio e magnesio che causano la durezza dell'acqua vengono catturati dalla resina a scambio ionico all'interno dell'addolcitore. Aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie all'efficace prevenzione dei depositi di calcare.
- Il dispositivo è dotato di controllo che consente di configurare i parametri di funzionamento del sistema di addolcimento dell'acqua come richiesto.
- Gli elementi all'interno della testa sono realizzati in ceramica di alta qualità, resistente all'abrasione, alla corrosione e all'accumulo di impurità (ad esempio ferro). Questa tecnologia assicura una perfetta tenuta all'interno del controller e quindi un funzionamento lungo e senza problemi.
- Custodia blu navy.
- Diametro attacco acqua ¾".
- Pressione di esercizio: 1,5-6,0 Ba.
- Temperatura ambiente di lavoro: 5 - 38 ° C.
- Max. temperatura dell'acqua di mandata: 38 ° C.
- Tempo di rigenerazione: 37 min.
- Uscita per 10 ° dH - 1200 L.
- Letto in resina 4,0 L.
- Serbatoio di rigenerazione: 8 kg.
- Flusso massimo d'acqua: 5 L / min.
- Consumo di sale di rigenerazione per 1 ciclo: 0,5 kg.

ADDOLCITORE PER ACQUA SEMIAUTOMATICO

- Il processo di rigenerazione semiautomatico della resina mediante salamoia viene avviato manualmente.
- Peso: 8 kg.

Codice	mm	Capacità	Prezzo
230442	195x360x(H)x510	18W/230V	312,05 €

ADDOLCITORE PER ACQUA AUTOMATICO

- Il processo di rigenerazione automatica della resina mediante salamoia viene avviato automaticamente.
- Utilizzando il pannello di controllo è possibile impostare il tempo di lavoro, il tempo di rigenerazione e la quantità di acqua da trattare.
- Il blocco automatico previene l'accesso indesiderato.
- Peso: 7,7 kg.

Codice	mm	Capacità	Prezzo
230459	206x380x(H)480	18W/230V	382,70 €

POMPA ELETTRONICA CON REGOLATORE DI DETERSIVO

- Dosatore elettronico di detersivo
- Installazione di un ciclo tramite timer
- Assemblaggio accessori: 4 m tubo di gomma trasparente, filtro di plastica, regolatore di corrente in acciaio inox, connettore ad iniezione

Codice	mm	Capacità	Prezzo
231142	82x103x(H)92	8W/230V	105,40 €

Disponibile in 5 Settimane



Disponibile in 5 Settimane



Disponibile in 3 Settimane





CARRELLO PER CESTELLI LAVASTOVIGLIE

- 4 ruote di cui 2 girevoli e 2 fisse.

Codice	mm	Prezzo
877173	575x545x(H)210	93,60 €

CARRELLO PER CESTELLI DA LAVASTOVIGLIE CON MANICO

- 4 ruote di cui 2 girevoli con freno e 2 fisse.
- Manico in acciaio.

Codice	mm	Prezzo
877197	575x545x(H)920	147,20 €

COPERCHIO PER CESTELLI

Codice	mm	Prezzo
877180	500x500	11,70 €

ESTENSIONE PER CESTELLO PER LAVASTOVIGLIE

Codice		mm	Prezzo
877548	9 settori	500x500x(H)45	8,20 €
877531	16 settori	500x500x(H)45	8,20 €
877524	25 settori	500x500x(H)45	8,20 €
877517	36 settori	500x500x(H)45	8,20 €
877500	49 settori	500x500x(H)45	8,20 €

CLIP COLORATE PER CESTELLI LAVASTOVIGLIE

Codice		Prezzo
877234	bianca	0,70 €
877241	nera	0,70 €
877258	blu	0,70 €
877265	giallo	0,70 €
877272	rosso	0,70 €
877289	verde	0,70 €
877296	marrone	0,70 €

Disponibile in 4 Settimane



Disponibile in 4 Settimane



Disponibile in 4 Settimane



Disponibile in 4 Settimane



Disponibile in 4 Settimane





HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Hendi B.V.

Steenoven 21
3911 TX Rhenen, Die Niederlande
Tel: +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5
62-023 Gądkki, Polen
Tel: +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Österreich
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Rumänien
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

Hendi UK Ltd.

Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX, Vereinigtes Königreich
Tel: +44 (0) 333 0143200
Email: sales@hendi.co.uk

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

PKS Hendi Hellas SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Griechenland
Tel: +30 210 4839700
Fax: +30 210 4839710

Hendi Italia S.R.L.

Via Galileo Galilei 37/A
39100 Bolzano (BZ) Italien
Tel: +39 0471 918 656
Email: office.italy@hendi.eu

Hendi sur internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/Hendi-Austria
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

Tutti i prezzi indicati sono prezzi lordi IVA esclusa.
Valgono gli sconti e le condizioni di consegna concordate.
Salvo errori di stampa o trascrizione.

I prezzi sono validi dal giorno della pubblicazione fino a nuovo avviso. Pubblicando nuovi prezzi, tutte le offerte precedenti perdono la loro validità.

ALTRI NUOVI OPUSCOLI:

